

# GYPFILL® PRO

## Pastas



UNE-EN 13963

### Descripción del producto

Pasta de secado preparada, destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.

### Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

### Aplicación

Pasta apta para sistemas de obra seca en interiores: particiones, tabiques, trasdosados y techos. La pasta Gypfill® Pro es una pasta ya mezclada que proporciona gran facilidad de aplicación y lijado. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de las juntas, siendo también apta para el tratamiento mecánico de las mismas.

#### Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tiempo de empleo	Una vez abierto, puede utilizarse varios días con el recipiente cerrado
Tiempo de secado	12/24 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Designación	Pasta de secado 3A (UNE EN-13963)
Nivel de acabado	Q1 Q2 Q3

Acondicionamiento		
Cubo	6	kg
Cubo	20	kg

## Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase

## Condiciones de aplicación

Gypfill® Pro debe emplearse a temperaturas por encima de 5°C. Para más información, consultar el Manual del Instalador de Placo® así como la documentación de Placo® actualizada al respecto.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.