

Quilosa Marcador de Obra

Marcador profesional para ingeniería civil, construcción de edificios, plantas y carreteras. También puede usarse en túneles y minas. Su tapa de apertura fácil permite manejarlo con una sola mano mejorando la funcionalidad y aumentando la seguridad. Marcado garantizado sin ensuciarse las manos o los dedos.

Propiedades

- Tapa de seguridad innovadora (previene los rociados accidentales, apertura fácil)
- Marcado visible hasta 6 meses
- Alto rendimiento – hasta 220 metros
- Excepcional adhesión también en superficies húmedas
- Buena luminosidad de los tonos fluorescentes
- Limpio, marcado sin goteo
- Sistema de auto-limpieza (puede vaciarse al 100% y no requiere ventilación)
- Puede usarse con accesorios especiales como pistolas de marcado, etc.

Características

Contenido: 500 ml

Colores: azul luminoso, rojo luminoso, naranja luminoso, Amarillo luminoso, verde luminoso, rosa luminoso y blanco

Polvo seco: después de aprox. 10 minutos*

Secado al tacto: después de aprox. 30 minutos*

Curado: después de aprox. 24 horas*

Revestible: después de aprox. 24 horas*

Eficiencia: dependiendo del tipo de color del suelo – 500 ml son suficientes para 220 metros

Almacenamiento/caducidad: 10 años si se almacena adecuadamente (= 10 ° -25 ° C, humedad relativa del aire de un máximo de 60%)**

Indicaciones de uso

Antes de usar lea detenidamente la información de seguridad de la etiqueta

Agitar el bote durante 1 – 3 minutos aproximadamente. Hacer una prueba en un punto no visible. Pulverizar a una distancia entre 5 y 15 cm aproximadamente. Realizar la marca deseada.

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de la capa aplicada.

*a 20°C, 50% de humedad del aire relativa.

** 10 años de garantía significa que los productos guardan sus propiedades por 10 años a partir del tiempo de producción (fecha de expiración mostrada en la lata).

Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores dejar de ser válidas.